

Mini-Bagger-Anhänger

ROKU

Stand 01 2010

Art. Nr.		Größe	Rampen	zul.ges.Gewicht	Nutzlast	Leergewicht
135 01 253017	<i>Mini-Bagger-Anh.</i>	300x170x35	Alu, steckbar	2500 kg	ca. 1950 kg	ca. 550 kg
			Alu, senkrecht			
135 01 253517	<i>Mini-Bagger-Anh.</i>	350x170x35	Alu, steckbar	2500 kg	ca. 1920 kg	ca. 580 kg
			Alu, senkrecht			
135 01 264017	<i>Mini-Bagger-Anh.</i>	400x170x35	Alu, steckbar	2500 kg	ca. 1880 kg	ca. 620 kg
			Alu, senkrecht			

Auführung inkl. 2 St stabile Spindelstützen für stufenlose Abstützung

000202 **zuzügl. TÜV-Gutachten**

Mögliche Zusatzausstattungen:

320 3005	zul. Gesamtgewicht 3000 kg anstatt 2500 kg
320 3005	zul. Gesamtgewicht 3500 kg anstatt 2500 kg
135 Z0201	verstärkter Grundrahmen f. Fahrzeuge mit schmaler Spur
135 Z0101	Löffelaufgabe vorne auf V-Deichsel (ab 3to zul GG möglich)
315 10 27 01	<u>höhenverstellbare Zugdeichsel bis 2700 kg zul GG</u> , komplett verzinkt; Parallelverstellung; bis 110cm Kuppl.-Höhe
316 10 27 50	auswechselbare Kugelkupplung bis 2700 kg zul GG
316 10 27 60	auswechselbare DIN Zugöse bis 2700 kg zul GG
315 10 35 01	<u>höhenverstellbare Zugdeichsel bis 3500 kg zul GG</u> , komplett verzinkt; Parallelverstellung; bis 110cm Kuppl.-Höhe
316 10 35 50	auswechselbare Kugelkupplung bis 3500 kg zul GG
316 10 35 60	auswechselbare DIN Zugöse bis 3500 kg zul GG
320 19 100TA	Radstoßdämpfer für optimierten Federkomfort
320 0614C	Ersatzrad 14-Zoll C
320 0701	Ersatzrad-Halterung seitlicher Anbau (4 kg)
320 0104K	Diebstahlsicherung Safety (bis 3to GG)
321 0103	Diebstahlsicherung Kupplungstasche univers.

Technische u. preisliche Änderungen mit Vorbehalt.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.