

Hochlader



RUKU

Anhänger GmbH
 Im Salmenkopf 8
 D-77866 Rheinau-Freistett
 Fon: +49 (0) 7844 9187-0
 info@ruku-rheinau.de

zul Ges.Gew. kg	Nutzl. Kg	Leergew. kg	Kasten-Innenmaße cm	Rad Zoll	Euro- Palet.	Preis	Preis	Plane mit Gestell (Höhe ab OK.-Bordwand) 1,45m 1,80m	Steckaufsatz Alu 35cm
						ohne MwSt €	inkl. MwSt €		
750	570	180	217 x 133 x 35	10	2				
	550	200	256 x 150 x 35	10	2				
1300	1070	230	217 x 133 x 35	10	2				
	1050	250	256 x 150 x 35	10	3				
Einachs	1020	280	306 x 150 x 35	10	3				
	1640	360	256 x 150 x 35	10	3				
	1610	390	306 x 150 x 35	10	3				
	1570	430	306 x 170 x 35	10	4				
	1560	440	306 x 180 x 35	10	5				
2000	1540	460	350 x 180 x 35	10	5				
	1500	500	400 x 180 x 35	10	6				
Tandem	1470	530	406 x 205 x 35	10	8				
	1450	550	500 x 205 x 35	10	10				
	1410	590	606 x 205 x 35	10	11				
	1360	640	500 x 245 x 35	10	12				
	1340	660	606 x 245 x 35	10	14				

- Erhöhung des zul. Ges.-Gew.** von 1300kg auf 1500kg (Einachs)
- Erhöhung des zul. Ges.-Gew.** von 1300kg auf 1800kg (Einachs)
- Erhöhung des zul. Ges.-Gew.** von 2000kg auf 2500kg/2600kg (Tandem)
- Erhöhung des zul. Ges.-Gew.** von 2000kg auf 3000kg (Tandem)
- Erhöhung des zul. Ges.-Gew.** von 2000kg auf 3500kg (Tandem)
- Erhöhung des zul. Ges.-Gew.** von 2000kg auf 3500kg (Tridem 10´´)

zuzüglich: **TÜV-Gutachten** bei ungebremsten Anh. (bis 750kg)
TÜV-Gutachten bei gebremsten Anh. (bis 2500kg)
TÜV-Gutachten bei gebremsten Anh. (über 2500kg-3500kg)

Zubehör:

- Plane vorne angeschrägt
- Bordwandhöhe 40cm anstatt 35 cm
- Diebstahlsicherung: Kupplungstasche universal
- Diebstahlsicherung: Safety (bis 3toGG)
- AKS 3004 Schlingerstopp mit Safety
- Werkzeugkasten Kunststoff (B500xH220xT200mm)
- RUKU-Pannenset
- 2 Klappfall-Stützen hinten (stufenlos)
- 2 Quicklift-Stützen hinten (stufenlos)
- Ersatzräder, lose
- 14-/15-Zoll (Tragf./Rad 600kg)
- R14C-Zoll (Tragf./Rad 875kg)
- 13-Zoll (Tragf./Rad 900kg)
- 10-Zoll (Tragf./Rad 750kg)
- Ersatzradhalterung
- Ersatzrad-Bügelhalterung (unter Pritsche)
- höhenverstellbare Zugdeichsel (oh.Zugöse,oh.Kuppl.)
 kompl. verzinkt

bis 1600 kg
bis 2700 kg
bis 3500 kg
- auswechselb. DIN-Öse

bis 2700 kg
bis 3500 kg
- auswechselb. Kugelkupl.

bis 2700 kg
bis 3500 kg
- 2 Alu-Ladeschienen, 2,6to/Paar, 200x30x6cm, lose
- 2 Alu-Ladeschienen, 2,6to/Paar, 250x30x6cm, lose
- Einschubkasten unter Pritsche
 bis Anh.-Länge 300cm: Rampenlänge 200cm möglich
 ab Anh.-Länge 300cm: Rampenlänge 250cm möglich
- Radstoßdämpfer bei Einachser
- Radstoßdämpfer bei Tandem
- Zurringe im Boden versenkt p/St

Technische u. preisliche Änderungen mit Vorbehalt.