

TiPla-Anhänger mit ausziehbarer Auffahrplattform

Ideal für Motorräder, Quads.

Stand 09/10

RUKU

Art. Nr.	Modell	Plattform	Bereifung	zul.ges.Gewicht	Nutzlast	Leergewicht
140 113 2513	TiPla 270 G	270x130 cm	195/55 R10	1300 kg	ca. 985 kg	ca. 315 kg
140 113 2515	TiPla 270 B	270x150 cm	195/55 R10	1300 kg	ca. 950 kg	ca. 350 kg

000201B **zuzügl. Fahrzeugpapiere gebremst**

Mögliche Zusatzausstattungen:

411 01060	Zurrigurt-Motorrad für TiPla (4 Stk. pro Motorrad erforderlich)
310 02 17 2515	Planenaufbau Maße ca. 270x130 cm, Innenhöhe ca. 180 cm (Leergew. ca. 120 kg)
310 02 18 3517	Planenaufbau Maße ca. 270x150 cm, Innenhöhe ca. 180 cm (Leergew. ca. 140 kg)
310 02Z 002	Aeroplanen-Ausführung (vorne schräg)
320 20 100E	100 km/h Ausstattung für Einachs-Anhänger
710 03 3004S	AKS 3004 Set Schlingerstopp-Kupplung mit Safety (4 kg)
215 Z0119	Wippe mit Vorderradanschlag
215 Z0121	Vorderrad-Fixierung für Motorrad (Leergew. ca. 6 kg)
320 0104K	Diebstahlsicherung Safety für Kugelumkupplung
310 8002	Staubox, Kunststoff, abschließbar B50xH22xT20cm
320 0610MA	Ersatzrad 10-Zoll C (13 kg)
	Aufpreis für Aluminium Felge statt Stahl, pro Felge
320 0702	Ersatzrad-Halterung (4 kg)
320 07024	Ersatzrad/Staubox Kombi-Halter
320 0501	Ersatzrad-Abdeckplane

Ausführung:

- Aluminium-Auffahrplattform

L200 x B110 cm bzw. L200 x B130 cm
auf 4 Rollen gelagert, dadurch sehr einfache Bedienung
offenes Spezialprofil; absolute Rutschfestigkeit
Schnellverschluss mit Einhandbedienung

- Design-Seitenverkleidung

- 4St verschiebbare Zurrösen

- 2St Schiebstützen hinten

- Sperrholzplattform - Allzwecktransport

Vorteil:

1. Motorräder können "Einmann-Verladen" werden
2. defekte Motorräder können problemlos hoch geschoben oder mit der Winde (Option) hoch gezogen werden werden
3. Quads können transportiert werden

Technische und preisliche Änderungen mit Vorbehalt.
Die Gewichte sind abhängig von der Ausstattung.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

KU